


realAx | Crijevne crpke serije IP



Radni princip



Prema učinku peristaltička crpka je tlačna crpka s nekoliko posebnih značajki.

Jednostavnost radnog principa peristaltičke crpke donosi određene prednosti. Crijevo napravljeno od raznih materijala ovisno o mediju

koji se pumpa, ugrađeno je u crpku. Učinak rotora crpke i njegovih valjaka pritišće crijevo dok se kreće. Vakuum koji se stvara iza valjaka uvlači tekućinu u cijev. Sljedeći valjak zatim polako gura tekućinu prema izlazu.

Glavne karakteristike

- Razina usisavanja do 9 metara
- Moguć prazan hod bez oštećenja
- Bez brtvi
- Reverzibilna rotacija
- Otporna na abraziju
- Visoka preciznost doziranja
- Jednostavna i ekonomična za održavanje
- Otporna na koroziju
- Rad bez buke
- Jednostavna za čišćenje

Tipične primjene

Peristaltičke crpke su savršene kada se pumpa bilo koji od sljedećih medija:

- mulj, emulzija za brušenje, mort, filtarska preša, glinena kaša, ugljici, ostale vrste kaše, itd.
- boje, ljepila, tinte, lateks, pigmenti, ulja, deterdženti, kiseline, peroksidi, itd.
- mliječni proizvodi, vina, umaci, marmelade, tekuće jaje, majoneza, mesni proizvodi, voćni sokovi, itd.


Pogoni

- Motor s reduktorom
- Varijator motora s reduktorom brzine
- Motor s reduktorom i integriranim pretvaračem

Pribor

- Detektor curenja crijeva
- Prigušivač pulsiranja
- TRICLAMP, DIN 11851, SMS, NPT, PP, PVDF spojevi
- Elektronička oprema za aplikacije doziranja (IP 30, IP 40)
- Vakuumska oprema
- Vijak za dovod (IP 60, IP 70)

Performanse Industrijska crijevna crpka serije IP



Modeli

| Model | IP 30 | IP 40 | IP 50 | IP 60 | IP 70 | IP 80 |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kapacitet l/ broj okretaja | 0,43 | 0,86 | 1,47 | 2,69 | 6,72 | 11,70 |
| Priključak | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| Maksimalni tlak (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vrsta kompresije | Valjci | Valjci | Valjci | Valjci | Valjci | Valjci |
| Težina bez pogona (kg) | 82 | 122 | 182 | 253 | 574 | 1150 |
| Materijal crijeva | NR NBR EPDM CSM NBR-A* | NR NBR EPDM CSM NBR-A* | NR NBR EPDM CSM NBR-A* | NR NBR EPDM CSM NBR-A* | NR NBR EPDM CSM NBR-A* | NR NBR EPDM CSM NBR-A* |
| | NORPRENE* | NORPRENE* | NORPRENE* | NORPRENE* | | |

* odobrio FDA

realAx

SVE CRIJEVNE CRPKE KOJE ĆE VAM IKADA ZATREBATI

www.realaxpumps.com

Za više informacija o crijevnim crpkama obratite se na adresu:
AxFlow Austria: Tel.: +43316683509-0, ili e-pošta: office@axflow.at